



(Photo non contractuelle)



## CARACTÉRISTIQUES

Fonction : Interrupteur différentiel modulaire bipolaire, détecte les fuites de courant (défaut d'isolement ou contact accidentel avec le courant) et coupe immédiatement le circuit protégé.

Désignation : Interrupteur différentiel 63A Tétrapolaire Type AC

Mode de pose : Rail DIN

Largeur (mm) : 36

Hauteur (mm) : 84

Profondeur (mm) : 74

Type de tension : AC

Calibre/courant nominal assigné (In) : 63

Tension assignée (Ue) : 230

Tension d'isolement assignée (Ui) : 500

Nombre de pôles : 2

Sensibilité / courant de défaut nominal (mA) : 30

Type de courant différentiel : AC

Sélectif : Non

Largeur en nombre de modules : 2

Type retardé de courte durée : Non

Indice de protection contre les chocs (IK) : IK02

Antidéflagration : Non

Fréquence : 50/60 Hz

Indice de protection (IP) : IP20

Longueur de dénudage (mm) : 0

Section de raccordement câble rigide : 0

Section de raccordement câble souple : 0

Avec dispositif de verrouillage : Oui

Température ambiante en fonctionnement : 40

Température ambiante en fonctionnement : -5

Produits auxiliaires associables : Non

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 4

Mode de raccordement amont : Bornes à vis

Mode de raccordement aval : Bornes automatiques

Avec Porte étiquette : Oui

## Interrupteur différentiel 63A type AC

Réf. Cofrelec : ELDIS00003

Réf. Eur'Ohm : 23463

### CARACTÉRISTIQUES CLIMATIQUES :

Température de stockage de : -25 à 70 °C

Température d'utilisation de : -5 à 40 °C



## CONFORMITÉ



Conformité CE: Oui

Certification: Certifié NF selon EN 61008-1 / EN 61008-2-1



## RÉFÉRENCES DÉRIVÉES :



| Réf.       | Calibre (A) | Type | Nombre de modules | Cond. |
|------------|-------------|------|-------------------|-------|
| ELDIS00002 | 40          | AC   | 2                 | 1/60  |
| ELDIS00003 | 63          | AC   | 2                 | 1/60  |
| ELDIS00004 | 40          | A    | 2                 | 1/60  |
| ELDIS00005 | 63          | A    | 2                 | 1/60  |
| ELDIS00006 | 40          | F    | 2                 | 1/60  |
| ELDIS00007 | 63          | F    | 2                 | 1/60  |



## CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES :

Raccordement de l'alimentation (partie haute) : Bornes à vis, empreinte PH2

Couple de serrage : 1,6 à 2N.m

Capacité / type de connexion alimentation : Bornier 1P+N 63A

Peigne vertical 1P+N 63A

Interdiction de raccorder directement l'ID avec du câble rigide ou souple

Type de raccordement de sortie : Bornes automatique

Capacité / type de connexion de sortie : Par peigne à dents 63A

Degré de pollution : 2 suivant IEC/EN 61008-1



34 rue du Président Wilson  
44110 CHÂTEAUBRIANT  
FRANCE



02 40 81 58 97



adv@cofrelec.com



WWW.COFRELEC.COM