



(Photo non contractuelle)



CARACTÉRISTIQUES

Fonction : Interrupteur différentiel modulaire bipolaire, détecte les fuites de courant (défaut d'isolement ou contact accidentel avec le courant) et coupe immédiatement le circuit protégé.

Désignation : Interrupteur différentiel 2x63A 30mA H/H cx rapides type F

Mode de pose : Rail DIN

Largeur (mm) : 36

Hauteur (mm) : 84

Profondeur (mm) : 74

Type de tension : AC

Calibre/courant nominal assigné (In) : 63

Tension assignée (Ue) : 230

Tension d'isolement assignée (Ui) : 500

Nombre de modules : 2

Type de courant différentiel : F

Indice de protection contre les chocs (IK) : IK02

Antidéflagration : Non

Fréquence : 50/60 Hz

Indice de protection (IP) : IP20

Section de raccordement cable rigide : 25

Section de raccordement cable souple : 16

Longueur de dénudage : 12

Température ambiante en fonctionnement : 40

Température ambiante en fonctionnement : -5

Produits auxiliaires associables : Non

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 4

Mode de raccordement amont : Bornes à vis

Mode de raccordement aval : Bornes automatiques

Avec Porte étiquette : Oui

Interrupteur différentiel 63A type F

Réf. Cofrelec : ELDIS00007

Réf. Eur'Ohm : 23663

CARACTÉRISTIQUES CLIMATIQUES :

Température de stockage de : -25 à 70 °C

Température d'utilisation de : -5 à 40 °C



CONFORMITÉ



Certification : Certifié NF selon EN 61008-1



RÉFÉRENCES DÉRIVÉES :

Réf.	Calibre (A)	Type	Nombre de modules	Cond.
ELDIS00002	40	AC	2	1/60
ELDIS00003	63	AC	2	1/60
ELDIS00004	40	A	2	1/60
ELDIS00005	63	A	2	1/60
ELDIS00006	40	F	2	1/60
ELDIS00007	63	F	2	1/60

