



(Photo non contractuelle)



CARACTÉRISTIQUES

Fonction : Disjoncteur 1P+N à connexion rapides haut / bas, pour protection des départs de circuits

Désignation : Disjoncteur 1P+N 6A courbe C connexion rapide/rapide 4,5kA NF

Coupeure pleinement apparente : Oui

Mode de pose : Rail DIN

Couleur : Blanc

Largeur (mm) : 18

Hauteur (mm) : 83

Profondeur (mm) : 74

Poids : 110

Type de tension : AC

Calibre/courant nominal assigné (In) : 6

Tension assignée (Ue) : 230

Fréquence : 50

Caractéristique de déclenchement (type/courbe) : C

Tension d'isolement assignée (Ui) : 500

Classe de limitation d'énergie (I^2t) : 3

Catégorie de surtension : 3

Degré de pollution : 2

Largeur en nombre de modules : 1

Puissance dissipée : 1

Fréquence : 50/60 Hz

Indice de protection (IP) : IP20

Nombre de pôles protégés : 1

Pôle neutre sectionné simultanément : Oui

Longueur de dénudage : 12

Section de raccordement câble rigide : 4

Température ambiante en fonctionnement : +40

Température ambiante en fonctionnement : -5

Produits auxiliaires associables : Oui

Nombre de pôles (total) : 2

voir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) : 4.5

de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) : 0

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 4

Mode de raccordement amont : Bornes automatiques pour peigne à dents

Mode de raccordement aval : Bornes automatiques

Avec Porte étiquette : Oui

Position du pôle Neutre : Gauche

Disjoncteur 1P+N 6A courbe C à connexions rapides

Réf. Cofrelec : ELDIS00009

Réf. Eur'Ohm : 20303

CARACTÉRISTIQUES CLIMATIQUES :

Température de stockage de : -25 à 70 °C

Température d'utilisation de : -5 à 40 °C



CONFORMITÉ

Certifié NF: Certifié NF par le LCIE

Conformité CE : Oui

Norme de référence: EN 60898-1:2003

+A1:2004 +A11:2005 +A12:2008 +A13:2012

RoHS : Oui





RÉFÉRENCES DÉRIVÉES :



Réf.	Description article	Calibre In (A)	Pouvoir de coupure (A)
ELDIS00008	Disjoncteur 1P+N 2A NF, cx rapides haut/bas 4.5kA	2	4500
ELDIS00009	Disjoncteur 1P+N 6A NF, cx rapides haut/bas 4.5kA	6	
ELDIS00010	Disjoncteur 1P+N 10A NF, cx rapides haut/bas 4.5kA	10	
ELDIS00011	Disjoncteur 1P+N 16A NF, cx rapides haut/bas 4.5kA	16	
ELDIS00012	Disjoncteur 1P+N 20A NF, cx rapides haut/bas 4.5kA	20	
ELDIS00013	Disjoncteur 1P+N 25A NF, cx rapides haut/bas 4.5kA	25	
ELDIS00014	Disjoncteur 1P+N 32A NF, cx rapides haut/bas 4.5kA	32	



34 rue du Président Wilson
44110 CHÂTEAUBRIANT
FRANCE



02 40 81 58 97



adv@cofrelec.com



WWW.COFRELEC.COM