



(Photo non contractuelle)



## CARACTÉRISTIQUES

Fonction : Disjoncteur 1P+N à connexion rapides haut / bas, pour protection des départs de circuits

Désignation : Disjoncteur 1P+N 10A courbe C connexion rapide/rapide 4,5kA NF

Coupure pleinement apparente : Oui

Mode de pose : Rail DIN

Couleur : Blanc

Largeur (mm) : 18

Hauteur (mm) : 83

Profondeur (mm) : 74

Poids : 110

Type de tension : AC

Calibre/courant nominal assigné (In) : 10

Tension assignée (Ue) : 230

Fréquence : 50

Caractéristique de déclenchement (type/courbe) : C

Tension d'isolement assignée (Ui) : 500

Classe de limitation d'énergie (I<sup>2</sup>t) : 3

Catégorie de surtension : 3

Degré de pollution : 2

Largeur en nombre de modules : 1

Puissance dissipée : 1.6

Fréquence : 50/60 Hz

Indice de protection (IP) : IP20

Nombre de pôles protégés : 1

Pôle neutre sectionné simultanément : Oui

Longueur de dénudage : 12

Section de raccordement câble rigide : 4

Température ambiante en fonctionnement : +40

Température ambiante en fonctionnement : -5

Produits auxiliaires associables : Oui

Nombre de pôles (total) : 2

voir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) : 4.5

de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) : 0

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 4

Mode de raccordement amont : Bornes automatiques pour peigne à dents

Mode de raccordement aval : Bornes automatiques

Avec Porte étiquette : Oui

Position du pôle Neutre : Gauche

## Disjoncteur 1P+N 10A courbe C à connexions rapides

Réf. Cofrelec : ELDIS00008

Réf. Eur'Ohm : 20302

## CARACTÉRISTIQUES CLIMATIQUES :

Température de stockage de : -25 à 70 °C

Température d'utilisation de : -5 à 40 °C



## CONFORMITÉ

Certifié NF: Certifié NF par le LCIE

Conformité CE : Oui

Norme de référence: EN 60898-1:2003

+A1:2004 +A11:2005 +A12:2008 +A13:2012

RoHS : Oui





## RÉFÉRENCES DÉRIVÉES :



| Réf.       | Description article                                | Calibre In (A) | Pouvoir de coupure (A) |
|------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| ELDIS00008 | Disjoncteur 1P+N 2A NF, cx rapides haut/bas 4.5kA  | 2              | 4500                   |
| ELDIS00009 | Disjoncteur 1P+N 6A NF, cx rapides haut/bas 4.5kA  | 6              |                        |
| ELDIS00010 | Disjoncteur 1P+N 10A NF, cx rapides haut/bas 4.5kA | 10             |                        |
| ELDIS00011 | Disjoncteur 1P+N 16A NF, cx rapides haut/bas 4.5kA | 16             |                        |
| ELDIS00012 | Disjoncteur 1P+N 20A NF, cx rapides haut/bas 4.5kA | 20             |                        |
| ELDIS00013 | Disjoncteur 1P+N 25A NF, cx rapides haut/bas 4.5kA | 25             |                        |
| ELDIS00014 | Disjoncteur 1P+N 32A NF, cx rapides haut/bas 4.5kA | 32             |                        |



34 rue du Président Wilson  
44110 CHÂTEAUBRIANT  
FRANCE



02 40 81 58 97



adv@cofrelec.com



WWW.COFRELEC.COM