



(Photo non contractuelle)



CARACTÉRISTIQUES

Interrupteurs sectionneurs 2P 63A

Réf. Cofrelec : ELDIS00037

Réf. Eur'Ohm : 30009

CARACTÉRISTIQUES CLIMATIQUES :

Température de stockage de : -10 à 70 °C

Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

Fonction : Interrupteurs sectionneurs modulaire

Désignation : Interrupteur sectionneur 2x40A à coupure pleinement

Coupure pleinement apparente : Non

Largeur : 36

Hauteur : 83

Profondeur : 74

Type de tension : AC

Fonction de commutation : Interrupteur on/off

Avec voyant indicateur : Non

Calibre/courant nominal assigné (In) : 63

Tension assignée (Ue) : 400

Nombre de pôles : 2

Largeur en nombre de modules : 2

Tension assignée min. : 230

Indice de protection (IP) : IP20

Longueur de dénudage (mm) : 13

Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture : 0

Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture : 2

Nombre de contacts en tant qu'inverseurs : 0

Fonction : Interrupteurs sectionneurs

Sous Fonction : 2P

Sans halogène : Non

Mode de fonctionnement : Commande manuelle indépendante

Aptitude au sectionnement : Adapté

Fréquence nominale (AC) : 50/60 Hz

Tension assignée d'isolement Ui (V) : 500 V

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp (kV) : 6 kV

Courant therm. conventionnel à l'air libre Ith (A) : Identique à le

Courant assigné d'utilisation Ie (A) : 63A

Courant assigné permanent Iu (A) : Identique à le

Catégorie d'utilisation : AC-22A

Courant assigné de courte durée admissible Icw : 1500 A

Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm : 5 kA



CONFORMITÉ

Conformité CE : Oui

Certifié NF: Certifié NF selon EN 60669-1

Produit DEEE : Oui



Catégorie : 05

IDU : FR030018_05GXWH

Eco organisme : Ecosystem

RoHS: Oui





INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Support de montage : Rail DIN (par encliquetage)

Type de raccordement : Bornes à vis, empreinte PH2

Capacité de connexion : 25mm² max

Couple de serrage : 2-2,5N.m

Porte étiquette : Oui

Produits auxiliaires associables : Non

Permet le passage du peigne : Oui



RÉFÉRENCES DÉRIVÉES :

Réf	Calibre	Nombre de modules
ELDIS00036	40 A	2
ELDIS00037	63 A	2
ELDIS00038	40 A	4
ELDIS00039	63 A	4

