



(Photo non contractuelle)

Disjoncteur 1P+N 10A courbe D connexion vis/vis 4,5kA NF

Réf. Cofrelec : ELDIS00040

Réf. Eur'Ohm : 20211

CARACTÉRISTIQUES CLIMATIQUES :

Température de stockage de : -10 à 70 °C

Température d'utilisation de : -5 à 40 °C



CARACTÉRISTIQUES

Fonction : Disjoncteurs

Coupure pleinement apparente : Oui

Puissance dissipée : 1.6

Longueur de dénudage (mm) : 12

Mode de raccordement amont : Bornes à vis

Mode de raccordement aval : Bornes à vis

Avec Porte étiquette : Oui

Position du pôle Neutre : Gauche

Sous Fonction : Disjoncteur 1P+N Courbe D

Sous catégorie : Disjoncteurs, différentiels, contacteurs & accessoires

Pôle neutre sectionné simultanément : Oui

Fréquence : 50/60 Hz

Indice de protection (IP) : IP20

Nombre de pôles protégés : 1

Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) : 4.5

Section de raccordement câble rigide : 10

Température ambiante en fonctionnement : -5 – +40

Produits auxiliaires associables : Oui

Nombre de pôles (total) : 2

Degré de pollution : 2

Largeur en nombre de modules : 1

Calibre/courant nominal assigné (In) : 10

Catégorie de surtension : 3

Classe de limitation d'énergie (I²t) : 3

Tension d'isolation assignée (Ui) : 500

Caractéristique de déclenchement (type/courbe) : D

Tension assignée (Ue) : 230

Type de tension : AC

Poids (g) : 110

Profondeur (mm) : 74

Hauteur (mm) : 83

Largeur (mm) : 18

Mode de pose : Rail DIN

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 4



CONFORMITÉ

Conformité CE : Oui

Certifié NF: Certifié NF selon EN 60898-1