



(Photo non contractuelle)

Interrupteur sectionneur 4x63A à coupure pleinement visible

Réf. Cofrelec : ELDIS00039

Réf. Eur'Ohm : 30024

CARACTÉRISTIQUES CLIMATIQUES :

Température de stockage de : -25 à 70 °C

Température d'utilisation de : -5 à 40 °C



CARACTÉRISTIQUES

Fonction : Interrupteur sectionneur classe 22A (commutation de charges mixtes résistives et inductives).

Désignation : Interrupteur sectionneur 4x63A à coupure pleinement

Coupure pleinement apparente : Oui

Largeur : 72

Sans halogène : Non

Hauteur : 83

Profondeur : 74

Type de tension : AC

Fonction de commutation : Interrupteur on/off

Avec voyant indicateur : Non

Calibre/courant nominal assigné (In) : 63

Tension assignée (Ue) : 400

Nombre de pôles : 4

Largeur en nombre de modules : 4

Indice de protection contre les chocs (IK) : Autre

Tension assignée min. : 230

Indice de protection (IP) : IP20

Longueur de dénudage (mm) : 13

Nombre de contacts à ouverture : 0

Nombre de contacts à fermeture : 4

Nombre de contacts inverseurs : 0

Ui : 500V

Fn : 50/60Hz

Uimp : 6kV

Icm : 5kA

Icw : 1500A



CONFORMITÉ

Conformité CE : Oui

Norme de référence : IEC EN 60947-3

Produit DEEE : Oui



RoHS : Oui

Catégorie : 05

IDU : FR030018_05GXWH

Eco organisme : Ecosystem



34 rue du Président Wilson
44110 CHÂTEAUBRIANT
FRANCE



02 40 81 58 97



adv@cofrelec.com



WWW.COFRELEC.COM