



(Photo non contractuelle)



CARACTÉRISTIQUES

Fonction : Interrupteur différentiel modulaire tétrapolaire, détecte les fuites de courant (défaut d'isolement ou contact accidentel avec le courant) et coupe immédiatement le circuit protégé.

Désignation : Interrupteur différentiel 63A 3P+N 300mA connexion haut/bas vis Classe AC NF

Mode de pose : Rail DIN

Largeur (mm) : 72

Hauteur (mm) : 84

Profondeur (mm) : 74

Type de tension : AC

Calibre/courant nominal assigné (In) : 63

Tension assignée (Ue) : 400

Tension d'isolement assignée (Ui) : 500

Nombre de pôles : 4 S

sensibilité / courant de défaut nominal (mA) : 300

Type de courant différentiel : AC

Sélectif : Non

Largeur en nombre de modules : 4

Type retardé de courte durée : Non

Indice de protection contre les chocs (IK) : IK02

Antidéflagration : Non

Fréquence : 50/60 Hz

Indice de protection (IP) : IP20

Longueur de dénudage (mm) : 12

Section de raccordement câble rigide : 25

Section de raccordement câble souple : 25

Avec dispositif de verrouillage : Oui

Température ambiante en fonctionnement : 40

Température ambiante en fonctionnement : -5

Produits auxiliaires associables : Non

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 4

Interrupteur différentiel 63A 3P+N 300mA H/B à vis type AC

Réf. Cofrelec : ELDIS00058

Réf. Eur'Ohm : 23963

CARACTÉRISTIQUES CLIMATIQUES :

Température de stockage de : -25 à 70 °C

Température d'utilisation de : -5 à 40 °C



CONFORMITÉ

Certifié NF : Certifié par le LCIE

Conformité CE : Oui

Normes de référence : En 61008-1

En 61008-2-1

RoHS : Oui



CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Raccordement : Bornes à vis, empreinte PH2

Couple de serrage : 2-2,5N.m

Capacité / type de connexion : Câble rigide 25mm² max

Câble souple avec embout 16mm² max

Degré de pollution : 2 suivant IEC/EN 61008-1

