



(Photo non contractuelle)



CARACTÉRISTIQUES

Disjoncteur 1P+N courbe C 3kA à vis

Réf. Cofrelec : ELDIS00063

Réf. Eur'Ohm : 20220

CARACTÉRISTIQUES CLIMATIQUES :

Température de stockage de : -25 à 70 °C

Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

Fonction : Disjoncteur 1P+N à vis, pour protection des départs de circuits

Désignation : Disjoncteur 1P+N courbe C connexion vis/vis 3kA NF

Longueur de dénudage : 12mm

Position du pôle Neutre : Gauche

Coupeure pleinement apparente : Oui

Porte étiquette : Oui

Support de montage : Rail DIN (par encliquetage)

Couleur : Blanc

Type de tension : AC

Profondeur d'encastrement : 74

Calibre/courant nominal assigné (In) : 20A

Tension assignée (Ue) : 230

Fréquence : 50/60

Caractéristique de déclenchement (type/courbe) : C

Tension d'isolement assignée (Ui) : 500

Classe de limitation d'énergie (I²t) : 3

Largeur en nombre de modules : 2

Indice de protection (IP) : IP20

Nombre de pôles protégés : 1

Pôle neutre sectionné simultanément : Oui

Section de raccordement câble rigide : 10

Nombre de pôles (total) : 2

voir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) : 3

de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) : 3

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 4



CONFORMITÉ

Certifié NF : Oui

Conformité CE : Oui

Normes de référence : IEC/EN 60898-1

RoHS : Oui



CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Type de raccordement en partie haute : Bornes à vis, empreinte PH2

Capacité de connexion en partie basse (rigide) : 10mm² max

Type de raccordement en partie basse : Bornes à vis, empreinte PH2

Capacité de connexion en partie basse (rigide) : 10mm² max

Couple de serrage : 1,6 à 2N.m

Endurance électrique et mécanique sous In : 4000 cycles ON-OFF

Cadenas de consignation : oui

Hauteur : 83mm

Largeur : 18mm

Profondeur : 74mm



SYMBOLE ÉLECTRIQUE

