



(Photo non contractuelle)



CARACTÉRISTIQUES

Disjoncteur différentiel 1P+N 16A courbe C 30mA type AC

Réf. Cofrelec : ELDIS00080

Réf. Eur'Ohm : 24016

CARACTÉRISTIQUES CLIMATIQUES :

Température de stockage de : -25 à 70 °C

Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

Fonction : Disjoncteur différentiel pour la commande, la protection, le sectionnement des circuits électriques, la protection des personnes et la protection des installations contre les défauts d'isolement ou de surcharge.

Désignation : Disjoncteur différentiel 16A 1P+N courbe C 30mA connexion haut/bas vis Classe AC NF

Mode de pose : Rail DIN

Couleur : Blanc

Largeur (mm) : 36

Hauteur (mm) : 84

Profondeur (mm) : 89

Numéro RAL : 9003

Type de tension : AC

Calibre/courant nominal assigné (In) : 16

Tension assignée (Ue) : 230

Caractéristique de déclenchement (type/courbe) : C

Sensibilité / courant de défaut nominal (mA) : 30

Type de courant différentiel : AC

Classe de limitation d'énergie (I²t) : 3

Catégorie de surtension : 3

Degré de pollution : 2

Largeur en nombre de modules : 2

Indice de protection contre les chocs (IK) : IK02

Fréquence : 50/60 Hz

Indice de protection (IP) : IP20

Nombre de pôles protégés : 1

Pôle neutre sectionné simultanément : Oui

Longueur de dénudage (mm) : 14

Section de raccordement câble rigide : 10

Section de raccordement câble souple : 10

Avec dispositif de verrouillage : Oui

Température ambiante en fonctionnement : +40

Température ambiante en fonctionnement : -5

Nombre de pôles (total) : 2

Immunisé contre déclenchements intempestifs : Non

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 4

Pouvoir de coupure nom. selon EN 61009-1 (Icn) : 4.5

Fonction : Disjoncteur différentiel

Mode de raccordement amont : Bornes à vis

Mode de raccordement aval : Bornes à vis

Avec Porte étiquette : Oui



CONFORMITÉ

Certifié NF: Certifié par le LCIE

Conformité CE : Oui

Normes de référence : EN 61009-1

RoHS : Oui



34 rue du Président Wilson
44110 CHÂTEAUBRIANT
FRANCE



02 40 81 58 97



adv@cofrelec.com



WWW.COFRELEC.COM